

# SKERMO TERRAZZE

Artikel št.

Veljavnost od 12.07.2018

Revizija št. 02

Stran 1 od 3

Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno M.se (MI) - Italia Tel. +39 02/267.00.605 - Fax +39 02/267.00.621 -  
[info@winklerchimica.com](mailto:info@winklerchimica.com) [www.winklerchimica.com](http://www.winklerchimica.com)

## OPIS PROIZVODA

Proizvod je brez topil na bazi derivatov organskega silicija, formuliran v laboratoriju za raziskave in razvoj Winkler.

## NAMEN UPORABE

Vodoodbojna in dolgotrajna zaščita balkonov in teras v primeru zamakanja. **Skermo terrazze** se uporablja za zaščito keramike, klinkerja, gres keramike, fasadnih ometov, betona. Ker je odporen na alkalni pH, ga priporočajo za območja, kjer so prisotne soli. Ker zaustavi penetracijo kloridov s tem prepreči rjavenje železa ter armature v betonu. Ščiti vse materiale za gradnjo, porozne ter vpojne (opeka, beton, fasade,). Nanesen proizvod blokira penetracijo vode skozi strukture.

**SKERMO TERRAZZE** je inovativen proizvod, brez topil, s 100% aktivnostjo. Nizka molekularna teža z dimenzijami manjšimi od nanometra omogočajo, da proizvod penetrira globoko v površino, ter zagotavlja dolgotrajno zaščito površin (najmanj 10 let).

**Skermo terrazze** ne ustvarja filma na površini, in pusti površine paroprepustne. Zaradi svoje vodoodpornosti, preprečuje nastajanje mahov, alg, bakterij, ki predstavljajo resen problem pri ohranjanju objektov. Ščiti obdelane površine pred staranjem in vremenskimi vplivi.

Nanos proizvoda **SKERMO TERRAZZE** ne spremeni videza podlage, tudi v deževnih obdobjih ostane ton podlage nespremenjen. Na površinah premazanih s **Skermo Terrazze** se umazanija, saje ter atmosferski vplivi zelo malo oprimejo površine.

## PRIPRAVA POVRŠIN

Dobro očistiti površino ter odstraniti vse krhke dele, ki bi lahko odstopili od površine. Vse madeže je potrebno odstraniti z nevtralnim čistilom. Poškodbe in razpoke je potrebno pretesnit s proizvodom **Winstuco flex**. Proizvod je potrebno nanesti na suhe ali rahlo navlažene površine (ne mokre).

Tehnični list temelji na našem najboljšem tehničnem in aplikacijskem znanju in je zgolj indikativen. Vendar, ker ne morejo neposredno posredovati glede pogojev gradbišč in izvajanja del, predstavljajo znake splošne narave, ki ne povezujejo WINKLER na kakršen koli način. Prikazani podatki kupca ne izvzamejo iz njegove odgovornosti, da osebno preizkusi naše izdelke glede njihove primernosti za predvideno uporabo.

Stranka mora tudi preveriti, ali je ta tehnični list veljaven za proizvodno serijo, ki ga zanima, in ni presežen, saj se nadomesti z naslednjimi izdajami. Če ste v dvomih, se vnaprej obrnite na naš tehnični oddelek. WINKLER si pridržuje pravico do kakršnih koli tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Ta revizija prekliča in nadomesti vse prejšnje revizije

# SKERMO TERRAZZE

Artikel št.

Veljavnost od 12.07.2018

Revizija št. 02

Stran 2 od 3

Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno M.se (MI) - Italia Tel. +39 02/267.00.605 - Fax +39 02/267.00.621 -  
[info@winklerchimica.com](mailto:info@winklerchimica.com) [www.winklerchimica.com](http://www.winklerchimica.com)

## PRIPOROČILA

Ne dodajati vode ali aditivov.

Ne uporabiti, če je embalaža poškodovana.

## NANAOS PROIZVODA

**Skermo terrazze** nanesemo z valjčkom ali s čopičem čez celo površino. Fuge morajo biti dobro premazane.

Po približno 15. minutah od nanosa je potrebno odvečen material odstraniti z mehko krpo. Po 18. urah od nanosa bo površina pohodna.

## OPOZORILA

Produkt se aplicira v vremenskih razmerah, katere zagotavljajo optimalno sušenje. Ne nanašati v primeru dežja, zamrznjene površine, direktne izpostavitve UV žarkom, pregreti površini. Pred nanosom se priporoča, da se na majhnem kosu površine preizkusi kromatsko stabilnost. Varovati pred dežjem najmanj 18 ur po nanosu. Temperatura nanosa +5 do +35°C

## PORABA MATERJALA

15 m<sup>2</sup> /L (keramika, klinker, granitogres)

5 m<sup>2</sup> /L (beton, opeka, omet)

## PAKIRANJE

1 L

5 L

## SKLADIŠČENJE

Rok trajanja v originalni embalaži, je 18 mesecev.

Hraniti pri temperaturi +5 do +35°C

Tehnični list temelji na našem najboljšem tehničnem in aplikacijskem znanju in je zgolj indikativen. Vendar, ker ne morejo neposredno posredovati glede pogojev gradbišč in izvajanja del, predstavljajo znake splošne narave, ki ne povezujejo WINKLER na kakršen koli način. Prikazani podatki kupca ne izvzamejo iz njegove odgovornosti, da osebno preizkusi naše izdelke glede njihove primernosti za predvideno uporabo.

Stranka mora tudi preveriti, ali je ta tehnični list veljaven za proizvodno serijo, ki ga zanima, in ni presežen, saj se nadomesti z naslednjimi izdajami. Če ste v dvomih, se vnaprej obrnite na naš tehnični oddelek. WINKLER si pridržuje pravico do kakršnih koli tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Ta revizija prekliče in nadomesti vse prejšnje revizije

# SKERMO TERRAZZE

Artikel št.

Veljavnost od 12.07.2018

Revizija št.. 02

Stran 3 od 3

Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno M.se (MI) - Italia Tel. +39 02/267.00.605 - Fax +39 02/267.00.621 -  
[info@winklerchimica.com](mailto:info@winklerchimica.com) [www.winklerchimica.com](http://www.winklerchimica.com)

## VARNOSTNI LIST

### VARNOSTNI UKREPI

Za informacije o varnostnih predpisih se mora uporabnik sklicevati na najnovejši varnostni list, pripravljen v skladu z veljavnimi predpisi, ki vsebujejo fizikalne toksikološke podatke in druge podatke, ki se nanašajo na izdelek v uporabi.

### EKOLOGIJA

Ne zavreči izdelka ali prezne posode v okolje. Seznanite se z najnovejšimi varnostnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

### TEHNIČNI PODATKI (povprečne vrednosti)

Barva v embalaži	Brezbarvna
Barva nanešenega filma	Trasparentna
Videz	Tekoč
Specifična teža (g/cm <sup>3</sup> )	0,89
P.H.	7,5
V.O.C. (g/l)	0

IZDELEK SKLADEN Z DOLOČBAMI DIREKTIVE 2003/53/CE

Tehnični list temelji na našem najboljšem tehničnem in aplikacijskem znanju in je zgolj indikativen. Vendar, ker ne morejo neposredno posredovati glede pogojev gradbišč in izvajanja del, predstavljajo znake splošne narave, ki ne povezujejo WINKLER na kakršen koli način. Prikazani podatki kupca ne izvzamejo iz njegove odgovornosti, da osebno preizkusi naše izdelke glede njihove primernosti za predvideno uporabo.

Stranka mora tudi preveriti, ali je ta tehnični list veljaven za proizvodno serijo, ki ga zanima, in ni presežen, saj se nadomesti z naslednjimi izdajami. Če ste v dvomih, se vnaprej obrnite na naš tehnični oddelek. WINKLER si pridržuje pravico do kakršnih koli tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Ta revizija prekliča in nadomesti vse prejšnje revizije